



GO82GTA
GENERADOR
DE RESPALDO GASOLINA
+ CONEXIÓN ATS 8,5 KVA
SKU. 1030 11694



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	220V 50Hz Monofásico 36,4A 8kW / 8kVA 8,5kW / 8,5KVA AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro Aceite 2 salidas industriales 220V/32A - 12V DC/8,3A Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Monocilíndrico, 4 Tiempos 94x72mm Por Aire 9+-0,2 Natural 3.000rpm Eléctrica / Manual (+ Conexión ATS) Litio 12V - 9A 74dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Gasolina 3,27L/kWh (70% carga) 28L 6h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 1,2L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	78x60x60cm 73x57x58cm 102kg 131,2kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000461189